

TEKNİK ÖZELLİKLER
PARAFU UP
ÜRÜN KODU: 1681

UYGULAMA

Uzun ömürlü motor soğutucu konsantresi, antifriz ve koruyucu sıvı. Diğer soğutuculara kıyasla artırılmış boşaltma olanağı sağlayan etilen glikol ve organik korozyon önleyicileri baz alır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ASTM D 3306 Tip 1, CUNA NC 956-16, FIAT 9.55523 SÖZLEŞMELİ TEKNİK REF. N°F101.M01,
CHRYSLER MS 12106, Lotus Reference PE-00140

TEST AÇIKLAMASI

TEST AÇIKLAMASI	YÖNTEM	BİRİM	TİPİK DEĞER
GÖRÜNÜM	--	--	CLEAR
RENK	--	--	RED
YOĞUNLUK @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,120 - 1,135
pH (dil. %50)	ASTM D 1287	--	8
ALKALİN KORUMA	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
KAYNAMA NOKTASI	ASTM D 1120	°C	175
KAYNAMA NOKTASI (dil. %50)	ASTM D 1120	°C	108 *
DONMA NOKTASI (dil. %50)	ASTM D 1177	°C	-38
KÖPÜK @ 88°C	ASTM D 1881	cc	40
CAM MALZEME KOROZYON TESTİ	ASTM D 1384	--	PASS
SERT SUYLA UYUMLULUK	FIAT 50537	--	PASS

Tüm teknik veriler sadece referans amaçlı sunulmuştur.

NOTLAR

* At atmospheric pressure